

招 標 規 範

標的名稱：沖淋洗眼器等一式

項次	品 名	規 格	單位	數量
1	沖淋洗眼器	<p>1.尺寸：220 cm 以上。</p> <p>2.淋身器噴頭為沖淋式，全套管件為不銹鋼材質，並做電解防銹處理。</p> <p>3.沖淋器：</p> <p>(1) 凹槽式出水口直徑 13.5 cm±5×孔徑 1.2 mm ±5×76 孔。</p> <p>(2) 保護蓋 24 cm±5。</p> <p>(3) 沖淋進水管及制水閥 3/4"。</p> <p>(4) 手拉環 6 mm×130 mm±5。</p> <p>4.洗眼器：</p> <p>(1) 高 110 cm±5。</p> <p>(2) 手動+腳踏開關。</p> <p>(3) 洗眼盆直徑 30 cm±5 不銹鋼材。</p> <p>(4) 洗眼噴頭螺旋式附保護蓋，水源打開保護蓋可自動掀開。</p> <p>(5) 直立管件 1 1/4"不銹鋼管；銹鋼管具有拋光處理。</p> <p>(6) 適用水壓範圍 0.5~5kg/cm²；進水量最高可至 100LPM。</p> <p>5.沖淋器管件及配件：</p> <p>(1) 進水口 1 1/4"及 3/4"可互換接頭。</p> <p>(2) 具有蓄光（夜光）中英文及圖解標示牌 18×36cm±5。</p> <p>6.需含安裝及施工。</p> <p>7.交貨時，若為外貨，須附進口證明；若為國貨則須附出廠證明，並附中文操作說明。</p> <p>8.得標廠商須投保國內 500 萬元以上之產品責任險並於交貨時出具證明。</p>	座	2

2	攜帶式沖淋洗眼器	1.材質：不銹鋼材質。 2.尺寸：直徑 220mm*高度 650mm ±50mm。 3.容量：14 公升以上。 4.單手方便沖淋使用並操作持續時間可達 2 分鐘。 5.鋼瓶上裝設壓力錶及雙重作用安全閥避免過度加壓及清潔維護時，可釋放空氣壓力。 6.交貨時，若為外貨，須附進口證明；若為國貨則須附出廠證明，並附中文操作說明。	座	2
備註	1.請檢附型錄並按招標規範內容以螢光筆逐條標示，以供單位審核。 2.保固：驗收合格起 1 年保固，在保固期內發現故障時，乙方應無條件於三日內修復，若無法於三日內修復乙方需提供備用品供甲方正常使用。 3.得標廠商需提供教育訓練 3 小時(含)以上。			

投標廠商用印處

年 月 日